

2~8°C 小型薬用冷蔵庫

HYC-68 HYC-118

HYC-68A HYC-118A



HYC-68

68Lタイプ



HYC-118

118Lタイプ

- ※ 停電・高温・低温・ドア開放・センサーエラーなど各種警報機能
- ※ 外から庫内の温度を監視できるリアルタイム温度表示
- ※ 大事な保管物のために高度な温度管理
- ※ 置き場に困らない小型タイプ
- ※ 金属扉タイプとガラス扉タイプの2タイプをご用意

棚板で仕切られた内部構造

付属の棚板とバスケットで、収納物の保管・管理に便利な内部構造になっています。
内部確認がしやすいガラス扉タイプもあります。

各種警報機能

停電・高温・低温・ドア開放・センサーエラーなどの各種警報機能を標準搭載しています。
内蔵した警報用のバッテリーにより、停電後も8時間アラームを発し続けます。

薬品保管が可能な温度管理

設定温度 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ の範囲で庫内全体の温度を管理します。

置き場に困らない小型タイプ

HYC-68 (495×580×660 mm)、
HYC-118 (597×635×810 mm) で
机の下などの狭いスペースにも設置できます。
(100Vでお使いいただけるよう、変圧器を付属するため、その分のスペースが別に必要になります)



HYC-68A



HYC-118A

	HYC-68	HYC-68A	HYC-118	HYC-118A
扉タイプ	金属扉	ガラス扉	金属扉	ガラス扉
設定可能範囲	2~8°C		2~8°C	
冷媒	HC冷媒 (ノンフロン)		HC冷媒 (ノンフロン)	
容量	68 L		118 L	
外寸 (横幅×奥行×高さ)	495×580×660 mm		597×635×810 mm	
内寸 (横幅×奥行×高さ)	415×385×505 mm		515×415×630 mm	
重量	38 kg	38 kg	41 kg	46 kg
電源	220V/50Hz, 115V/60Hz (周波数によって別モデル、100V用変圧器を付属)		220V 50/60Hz (100V用変圧器を付属)	
消費電力	140 W	140 W	190 W	230 W
付属品	棚板×2枚、バスケット×1個、鍵×2		棚板×3枚、バスケット×1個、鍵×2	

お問い合わせ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>