

ハンディタイプ 温度湿度計

BS-WT83



機能、特徴

- 相対湿度と温度の同時測定。
- 外部センサーにより速い測定応答。
- 最大・最小表示。
- データ保持。
- 自動シャットダウン。
- スタンド固定用ネジ付き。

操作パネル

- A: 検出部
- B: LCD
- C: ピーク値 切替ボタン
- D: 電源ボタン
- E: ホールド ボタン
- F: 電池格納部
- G: スタンド固定用ネジ



性能

測定範囲、温度	-20℃～70℃、±1℃ (最大応答時間 30 秒)
測定範囲、相対湿度	0%～100%、±4% (最大応答時間 30 秒)
測定範囲、露点温度	-20℃～50℃、±2℃ (最大応答時間 30 秒)
測定範囲、湿球温度	-20℃～50℃、±2℃ (最大応答時間 30 秒)
動作電流	バックライトなし : 約 13mA、バックライト付 : 約 17mA
電池	1.5V、AAA、3 個、乾電池
寸法	184×56×36mm
重さ	129.2g
付属品	乾電池 3 個、専用ケース、説明書

株式会社ビットストロング

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16 パーソナルハウス 2F

TEL : 03-3868-5605 (製品営業部)

URL : <http://www.bitstrong.co.jp> (製品販売サイト)

URL : <http://www.bitstrong.com> (企業サイト)

お問合せ : imaging@bitstrong.co.jp