

フードデジタルサーモメーター

総合カタログ

食品の調理温度管理を手軽にできます

家庭調理やキャンプ・バーベキュー調理での
 食材の生焼き・生煮え予防に、揚げ油の温度管理に
 乳幼児用ミルクの温度管理に、煎茶やコーヒーの適正温度等
 低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理に
 様々な食材管理に活用出来ます
 測定範囲は $-50^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ までワイドレンジに測れます
 測定時間も 2～4秒と素早く

1. IP67防水設計なので、本体が洗え、短時間の浸水に耐えられます
2. プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼
 プローブは回転しますので測定位置の自由度があり
 先端は1.7mmと細く、食材に刺しやすい構造です
3. 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ
4. 内蔵磁石により、冷蔵庫やスチール製品に取り付けられます
5. 計測食材から離しても温度の確認が出来ます
6. 無動作で10分後に自動的に電源OFFになります

共通機能

BS-DT-68

特徴

計測プローブを引出すと電源ONになり、
 引戻すと電源OFFになります



BS-DT-68A

特徴

ワイヤープローブを本体にセットすれば
 オープン・グリル・冷蔵庫等の庫内の温度や
 食材の温度管理が庫外から確認できます、
 耐熱性ステンレスメッシュ製の
 ワイヤーは約1mの長さがあります
 希望の温度に設定すれば、
 アラームでお知らせします

BS-DT-100

特徴

左利きの人々の為に本体の向きを逆さまにしてもディスプレイの表示を自動的に回転して正立表示を保ちます
栓抜き付きなのでバーベキューやキャンプ等に便利です

本体を逆さまにしても
温度を正立表示します



BS-DT-126

特徴

計測プローブを引出すと電源ONになり、引戻すと電源OFFになります

BS-DT-109

特徴

プローブカバーが付いていますので衛生的で安全です



お問合せ：

発
売
元

株式会社ビットストロング
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川 2-25-16 小石川パーソナルハウス 2F

TEL:03-3868-5605

FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記 Web フォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp